


## Hitsattava PowerPoint – WPPH

### Vastaa konedirektiivin vaatimuksia

**WPPH-S** – yleismalli nostorenkaille, päällysterakseille, teräsköysirakseille ja koukuille.

Nimike	Kuorma (t)	A	B	C	D	G	T	Hitsaus- sauma	Paino (kg)
WPPH-S-0,63t	0,63	13	75	18	40	40	109	4	0,35
WPPH-S-1,5t	1,5	20	97	25	46	50	141	5	0,95
WPPH-S-2,5t	2,5	28	126	30	61	61	179	HV3+5	1,4
WPPH-S-4t	4	36	150	35	78	77	217	HV3+6	3,2
WPPH-S-5t	5,0 (6,7)	37	174	40	95	93	253	HV3+8	6,9
WPPH-S-8t	8,0 (10)	49	208	48	100	102	296	HV3+10	8


() Suorassa nostossa suurempi sallittu kuorma



**WPPH-B** – rengaskiinnitys koukuille

Nimike	Kuorma (t)	A	B	C	D	G	N	T	Hitsaus- sauma	Paino (kg)
WPPH-B-0,63t	0,63	9	65	35	34	34	15	99	4	0,25
WPPH-B-1,5t	1,5	11	65	35	40	44	15	109	5	0,5
WPPH-B-2,5t	2,5	13	74	40	53	53	18	127	HV3+5	0,9
WPPH-B-4t	4	16	95	45	68	66	20	163	HV3+6	2,2
WPPH-B-5t	5,0 (6,7)	19	130	60	83	79	25	209	HV3+8	4,5
WPPH-B-8t	8,0 (10)	24	140	65	88	88	28	228	HV3+10	5,1


() Suorassa nostossa suurempi sallittu kuorma



**WPPH-VIP** – kettingin suoraan kiinnitykseen

Nimike	Kuorma (t)	A VIP-Kettinki	D	T	Hitsaus- sauma	Paino (kg)
WPPH-VIP4-0,63t	0,63	4	34	34	4	0,2
WPPH-VIP6-1,5t	1,5	6	40	44	5	0,35
WPPH-VIP8-2,5t	2,5	8	53	53	HV3+5	0,75
WPPH-VIP10-4t	4	10	68	66	HV3+6	2
WPPH-VIP13-5t	5,0 (6,7)	13	83	79	HV3+8	3,2
WPPH-VIP16-8t	8,0 (10)	16	88	88	HV3+10	4,3
WPPH-KA-28-31,5t	31,5	28	148	74	HV10+15	11

() Suorassa nostossa suurempi sallittu kuorma



**-40 °C**

Toimivuus taataan vain alkuperäisistä RUD-osista kootuilla yhdistelmissä.

- Kaikkiin suuntiin kuormitettava
- Nimelliskuorma selvästi merkitty
- Nelinkertainen testattu varmuus
- Taottu Cr, Ni, Mo-teräs
- Kaikki osat 100% särötarkastettu
- Suurin sallittu kuorma pienimmällä mahdollisella hitsaussaumalla

- Pintakäsittelynä vaaleanpunainen pulverimaalaus
- Käyttö nopeaa helpon käsittelyn avulla
- Voidaan pyörittää myös kohtisuorassa kuormituksessa
- Ei sovellu taakan pyörittämiseen

**Huom! Noudata käyttöohjetta!**