

NEO Kestomagneetit

Käyttötarkoitus:

Kappaleiden nostamiseen ja kääntämiseen aina 2000 kg asti.

Ominaisuudet:

- SAV kestomagneetit testataan yksilöllisesti ja toimitetaan testaustodistuksen kanssa
- Irtirepäisyvoima vähintään 3 x nimelliskuorma
- Nostokapasiteettu pyöreille kappaleille on 50% suhteessa sileäpintaisille kappaleille
- Helppokäyttöinen lukituskahva
- Kompakti, tukeva ja luotettava

Käyttökohteet:

- Kappaleiden nostaminen työstökoneille ja pois
- Teräslevyjen ja -lohkojen käsitteleminen
- Teräsprofiilien, -putkien ja tankojen käsitteleminen



Malli	NEO 150	NEO 300	NEO 600	NEO 1200	NEO 2000
Nimelliskuorma					
levymateriaali (kg)	150	300	600	1200	2000
pyöreä materiaali (kg)	65	150	300	600	1000
Minimi paksuus (mm)	2	4	6	10	15
Pyöreä materiaali Ø min./max. (mm)	40 - 100	60 - 200	65 - 270	100 - 300	150 - 350
Pituus (mm)	93	152	246	306	480
Paksuus (mm)	60	100	120	146	165
Korkeus (mm)	110	164	164	216	253
Paino (kg)	2,6	10	20	40	90